

Veiledning med bilder til NLD9006 *Trekant Hals*

1. Brett stoffet dobbelt på bredden og legg mønsteret mot stoffbrett.
Klipp ut en del til ytterstoff og en til fôr.



2. Legg ytterstoff og fôr rette mot rette. Sy sammen langsiden (oppe) og begge sidene på spissen (nede). Kortsidene skal ikke sys ennå.



3. Nå kommer det som kan være litt vrient å forstå. Den ene kortsiden skal nå dras inn så den kommer ut på den andre siden (bare til den andre kortenden, ikke helt gjennom) rette mot rette. Ytterstoff skal ligge mot ytterstoff og fôr mot fôr.



4. Sy så rund, men husk å ha et vrengehull i fôret.



5. Vreng så hele trekantshalsen gjennom vrengehullet. Sy igjen vrengehullet med maskin eller for hånd, så er halsen ferdig.



Bli gjerne med i [NinneLaget Designs mønstergruppe](#) på facebook.

Her deler jeg informasjon om nye mønster og søker etter testere. Og alle kan stille spørsmål, dele tips, erfaringer og bilder. På denne måten kan vi hjelpe og inspirere hverandre.

Jeg ønsker også å se alle de fine plaggene dere syr så tagg gjerne på facebook og instagram - #ninnelagetdesign #NLD9006